

Sicherheitshinweise

- Abnahme vom Schornsteinfeger vor erstem Betrieb.
- Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt am Ofen lassen.
- Feuerungstüre während des Betriebes geschlossen halten.
- Feuer niemals ersticken.
- Solange Feuer oder Glut im Feuerraum sind, darf der Ofen niemals verschlossen werden.
- Bei dichten Räumen, Fenster oder Außentüre entriegeln für ausreichende Verbrennungsluft.
- Ablufthauben, Lüftungsanlagen, Staubsaugeranlagen erfordern eine Abluftsteuerung.
- Nur naturbelassenes trockenes Stückholz (mindestens 3 Jahre gelagert) oder zertifizierte Holzbriketts verwenden. Feuer nur mit Bio-Holzanzündern starten.
- Vor Starten des Feuers Schornsteinzug prüfen (Feuerzeugprobe an der Ofentür); bei geringem Zug Lockfeuer im Schornstein machen.
- Beim Nachlegen von Brennstoffen auf ein bestehendes Glutbett immer ein Stück Anzünder oder einen Bogen Papier hinzugeben damit austretende Gase sofort entflammen.
- Öffnen der Feuerungstür immer nur langsam und so gering wie nötig, um Sogwirkung in den Raum zu vermeiden.
- Asche nur in kaltem Zustand entsorgen.
- Ofenrevision und Reinigung der Züge je nach Betriebsbedingungen alle 2 bis 6 Jahre.
- Feuerstätte und alle Dämmungen dürfen nicht verändert, angebohrt, durchdrungen werden. Elektrokabel müssen allseitig mindestens 40 cm Abstand zum Ofen einhalten.
- Im Strahlungsbereich des Sichtfensters darf sich innerhalb von 80 cm kein brennbares Material (Möbel, Textilien, Dekorationen usw.) befinden.
- Brennbare Gegenstände nicht auf dem Ofen ablegen.
- **Werden diese Hinweise nicht beachtet, besteht die Möglichkeit der Verpuffung oder der Vergiftung durch Kohlenmonoxid.**